


# Eventos

- [PROC003 - Cancelar DC-e](#)
- [Anexo I - Exemplos de XML \(cancelamento e retorno\)](#)

# PROC003 - Cancelar DC-e

	<b>Projeto/Sistema:</b> DC-e GerencieAqui	<b>Versão do Template:</b> 1.2
	<b>Processo:</b> Cancelar DC-e	<b>Versão do Documento:</b> 1.0
	<b>Responsável(eis):</b> Daniela Taino	<b>Data:</b> 28/04/2026

## 1. Introdução

Essa documentação visa descrever o processo de cancelamento de uma DC-e.

## 2. Processos

Processo	Envolvidos	Dados de Entrada	Dados de Saída
PROC001 - Listagem de DC-e		Listagem dos DC-e lançados	
PROC002 - Novo DC-e	-	Novos DC-e ou edição de DC-e já lançados	DC-e cadastrado ou alterado
PROC002 - Cancelar DC-e		DC-e autorizado	DC-e cancelado

## Processos Relacionados

PROC002 - Novo DC-e

## Especificação Funcional

## PROC003 Cancelar DC-e

**Protótipo de Tela:**

Formulário de novo Evento(Cancelamento)

Justificativa\* (Mínimo de 15 caracteres)

255 caracteres restantes

Seq. ⚡	Correção ⚡	
1	NOTA FISCAL FEITA COMO TESTE	<input checked="" type="checkbox"/>

⏪

Imagem 1 - Dialog de cancelamento de DC-e

**Descrição dos Campos:**

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
Justificativa	Texto	255	Sim	-	-
Enviar Cancelamento	Botão				

Seq	<i>Column Header</i>	-	-	-	Possibilidade de ordenação ASC ou DESC
Correção	<i>Column Header</i>	-	-	-	Possibilidade de ordenação ASC ou DESC
Status	<i>Column Header</i>	-	-	-	Possibilidade de ordenação ASC ou DESC . Opções disponíveis: AUTORIZADO ou ERRO
Menu	<i>Column Header</i>	-	-	-	A escolher entre: Emitir PDF, Baixar XML e Excluir

## **Regras de Interface:**

**1. Justificativa:** conforme e justificativa for sendo preenchida, a quantidade de caracteres restantes deve ser subtraída.

**2. Enviar cancelamento:** o padrão deve estar desabilitado, por padrão. Deve ser habilitado se, e somente se, 15 ou mais caracteres forem preenchidos na justificativa de cancelamento.

**3. Status:** o status deverá seguir as cores padrão do sistema: "AUTORIZADO" (verde) ou "ERRO" (vermelho), partir dos valores do bit "autorizado" na tabela. O tooltip do status deve ser exibido de acordo com o conteúdo da coluna "situacao".

### **4. Menu:**

- **Emitir PDF:** a opção deverá estar habilitada somente se o cancelamento da DCE estiver autorizado. O clique na opção deverá abrir o comprovante do evento em uma dialog, como acontece com a NFe (alterar tudo que está NFe para DCE e remover o CCE do protocolo).

135260005157347	28/04/2026 - 18:42:33
Tipo de Evento 110111	Sequência 1
XML Cancelado NOTA FISCAL FEITA COMO TESTE	

*Imagem II - Referência para comprovante de cancelamento da DC-e.*

- **Baixar XML:** a opção deverá estar habilitada somente se o evento de cancelamento da DCe estiver autorizado. O clique na opção deverá realizar o download do XML de autorização do evento.
- **Excluir:** a opção deverá estar habilitada somente se o evento de cancelamento não estiver autorizado. A exclusão de um registro remove a linha da exibição na grid e a mensagem deve ser exibida "Evento excluído com o sucesso!".

5. A paginação deve ocorrer a partir de 3 eventos enviados (a autorização acontece só para um, mas o usuário pode tentar o envio várias vezes).

## **Regras de Negócio:**

**1. Enviar cancelamento:** o clique no botão deve realizar a montagem do XML descrito em Anexo I - Exemplos de XML (cancelamento e retorno) e realizar o envio para o WS DCeRecepcaoEvento, de acordo com o ambiente configurado:

**Ambiente de Produção**

Serviço	Versão	URL
DCeRecepcaoEvento	1.00	https://dce.fazenda.pr.gov.br/dce/DCeRecepcaoEvento?wsdl

Ambiente de Homologação		
Serviço	Versão	URL
DCeRecepcaoEvento	1.00	https://dce.fazenda.pr.gov.br/dce/DCeRecepcaoEvento?wsdl

2. Caso o retorno do WS seja "101 - Cancelamento de DCE Homologado" o bit "autorizado" deve ser marcado como verdadeiro no banco de dados e na coluna "situacao" deve ser inserido o texto Cancelamento de DCE Homologado. Em caso de erro (situação diferente de 101), o motivo do erro deve ser inserido na coluna "situacao" e o bit "autorizado" não sofre alterações de valor. Em todo caso, o arquivo é gravado em disco com o padrão de nomenclatura usado para NFe -> DCE[CHAVE]-canc.xml (para os autorizados) e -cancRet.xml para os erros.

**3. Baixar XML:** é feita a busca na pasta da empresa e dce, e é feito o download do arquivo DCE[CHAVE]-canc.xml.

**4. Excluir:** a exclusão deve deletar tudo vinculado a respectiva linha no banco de dados.

## Questões Técnicas:

A nova tabela deverá ser criada no banco de dados para armazenar o evento:

```
CREATE TABLE `dceevento` (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nSeqEvento` int(11) NOT NULL, // sequencial a partir do último registro inserido da dceId
  `tipo` int(1) NOT NULL, // 1 = cancelamento
  `xCorrecao` varchar(255) DEFAULT NULL, // Justificativa
  `empresaId` bigint(20) DEFAULT NULL,
  `dceId` bigint(20) DEFAULT NULL,
  `autorizado` bit(1) NOT NULL,
  `motivo` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `situacao` int(11) DEFAULT NULL,
)
```



# Anexo I - Exemplos de XML (cancelamento e retorno)

## Envio do cancelamento

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<envEvento xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/dce" versao="1.00"> // talvez esse endereço
não faça sentido
  <idLote>1</idLote>
  <evento versao="1.00">
    <infEvento Id="ID110111[CHAVE_DE_ACESSO_44_DIGITOS]01">
      <cOrgao>[COD_UF]</cOrgao>
      <tpAmb>2</tpAmb>
      <tpEmit>2</tpEmit> //2 = emissor próprio; 3 = transportadora (de acordo com o que está
no dce emitido dce.tpEmit)
      | <CNPJAutor>[CNPJ DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA]</CNPJAutor> //empresa.cnpj
      <CNPJUsEmit> NO CASO DE EMPRESA CONFIGURADA COMO TRANSPORTADORA O CNPJ OU CPFUsEmit DO
EMITENTE </CNPJUsEmit>
      <chDce>[CHAVE_DE_ACESSO_44_DIGITOS]</chDce> // dce.chaveAcesso
      <dhEvento>2026-04-28T20:30:00-03:00</dhEvento>
      <tpEvento>110111</tpEvento> // fixo
      <nSeqEvento>1</nSeqEvento> // de acordo com a sequência de envio para o documento
      (quantos já foram gerados)
      <detEvento versao="1.00">
        <descEvento>Cancelamento</descEvento>
        <nProt>[NUMERO_PROTOCOLO_AUTORIZACAO]</nProt> //Informar o número do Protocolo de
Autorização da Dce a ser Cancelada -> dce.protAutoriza
        <xJust>Justificativa do cancelamento com no mínimo 15 caracteres</xJust>
      </detEvento>
    </infEvento>
  </evento>
</envEvento>
```

## Retorno do cancelamento



<chDCe>3526040000000000000000990010000000011000000005</chDCe>

<tpEvento>110111</tpEvento>

<nSeqEvento>1</nSeqEvento>

</infEvento>

</retEvento>

</retEnvEvento>