

Anexo I - Exemplos de XML (cancelamento e retorno)

Envio do cancelamento

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<envEvento xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/dce" versao="1.00"> // talvez esse endereço
não faça sentido
  <idLote>1</idLote>
  <evento versao="1.00">
    <infEvento Id="ID110111[CHAVE_DE_ACESSO_44_DIGITOS]01">
      <cOrgao>[COD_UF]</cOrgao>
      <tpAmb>2</tpAmb>
      <tpEmit>2</tpEmit> //2 = emissor próprio; 3 = transportadora (de acordo com o que está
no dce emitido dce.tpEmit)
      | <CNPJAutor>[CNPJ DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA]</CNPJAutor> //empresa.cnpj
      <CNPJUsEmit> NO CASO DE EMPRESA CONFIGURADA COMO TRANSPORTADORA O CNPJ OU CPFUsEmit DO
EMITENTE </CNPJUsEmit>
      <chDce>[CHAVE_DE_ACESSO_44_DIGITOS]</chDce> // dce.chaveAcesso
      <dhEvento>2026-04-28T20:30:00-03:00</dhEvento>
      <tpEvento>110111</tpEvento> // fixo
      <nSeqEvento>1</nSeqEvento> // de acordo com a sequência de envio para o documento
      (quantos já foram gerados)
      <detEvento versao="1.00">
        <descEvento>Cancelamento</descEvento>
        <nProt>[NUMERO_PROTOCOLO_AUTORIZACAO]</nProt> //Informar o número do Protocolo de
Autorização da Dce a ser Cancelada -> dce.protAutoriza
        <xJust>Justificativa do cancelamento com no mínimo 15 caracteres</xJust>
      </detEvento>
    </infEvento>
  </evento>
</envEvento>
```

Retorno do cancelamento


```
<chDCe>35260400000000000000000990010000000011000000005</chDCe>
```

```
<tpEvento>110111</tpEvento>
```

```
<nSeqEvento>1</nSeqEvento>
```

```
</infEvento>
```

```
</retEvento>
```

```
</retEnvEvento>
```

Revision #6

Created 28 April 2026 23:28:47 by Admin

Updated 29 April 2026 01:02:20 by Admin