


PROC003 - Cancelar DC-e

 SISTEMAS RESPONSÁVEL	Projeto/Sistema: DC-e GerencieAqui	Versão do Template: 1.2
	Processo: Cancelar DC-e	Versão do Documento: 1.0
	Responsável(eis): Daniela Taino	Data: 28/04/2026

1. Introdução

Essa documentação visa descrever o processo de cancelamento de uma DC-e.

2. Processos

Processo	Envolvidos	Dados de Entrada	Dados de Saída
PROC001 - Listagem de DC-e		Listagem dos DC-e lançados	
PROC002 - Novo DC-e	-	Novos DC-e ou edição de DC-e já lançados	DC-e cadastrado ou alterado
PROC002 - Cancelar DC-e		DC-e autorizado	DC-e cancelado

Processos Relacionados

PROC002 - Novo DC-e

Especificação Funcional

PROC003 Cancelar DC-e

Protótipo de Tela:

Formulário de novo Evento(Cancelamento)

Justificativa* (Mínimo de 15 caracteres)

255 caracteres restantes

Seq. ⚡	Correção ⚡	
1	NOTA FISCAL FEITA COMO TESTE	<input checked="" type="checkbox"/>

⏪

Imagem 1 - Dialog de cancelamento de DC-e

Descrição dos Campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
Justificativa	Texto	255	Sim	-	-
Enviar Cancelamento	Botão				

Seq	<i>Column Header</i>	-	-	-	Possibilidade de ordenação ASC ou DESC
Correção	<i>Column Header</i>	-	-	-	Possibilidade de ordenação ASC ou DESC
Status	<i>Column Header</i>	-	-	-	Possibilidade de ordenação ASC ou DESC . Opções disponíveis: AUTORIZADO ou ERRO
Menu	<i>Column Header</i>	-	-	-	A escolher entre: Emitir PDF, Baixar XML e Excluir

Regras de Interface:

1. Justificativa: conforme e justificativa for sendo preenchida, a quantidade de caracteres restantes deve ser subtraída.

2. Enviar cancelamento: o padrão deve estar desabilitado, por padrão. Deve ser habilitado se, e somente se, 15 ou mais caracteres forem preenchidos na justificativa de cancelamento.

3. Status: o status deverá seguir as cores padrão do sistema: "AUTORIZADO" (verde) ou "ERRO" (vermelho), partir dos valores do bit "autorizado" na tabela. O tooltip do status deve ser exibido de acordo com o conteúdo da coluna "situacao".

4. Menu:

- **Emitir PDF:** a opção deverá estar habilitada somente se o cancelamento da DCE estiver autorizado. O clique na opção deverá abrir o comprovante do evento em uma dialog, como acontece com a NFe (alterar tudo que está NFe para DCE e remover o CCE do protocolo).

135260005157347	28/04/2026 - 18:42:33
Tipo de Evento 110111	Sequência 1
XML Cancelado NOTA FISCAL FEITA COMO TESTE	

Imagem II - Referência para comprovante de cancelamento da DC-e.

- **Baixar XML:** a opção deverá estar habilitada somente se o evento de cancelamento da DCe estiver autorizado. O clique na opção deverá realizar o download do XML de autorização do evento.
- **Excluir:** a opção deverá estar habilitada somente se o evento de cancelamento não estiver autorizado. A exclusão de um registro remove a linha da exibição na grid e a mensagem deve ser exibida "Evento excluído com o sucesso!".

5. A paginação deve ocorrer a partir de 3 eventos enviados (a autorização acontece só para um, mas o usuário pode tentar o envio várias vezes).

Regras de Negócio:

1. Enviar cancelamento: o clique no botão deve realizar a montagem do XML descrito em Anexo I - Exemplos de XML (cancelamento e retorno) e realizar o envio para o WS DCeRecepcaoEvento, de acordo com o ambiente configurado:

Ambiente de Produção		
Serviço	Versão	URL

DCeRecepcaoEvento	1.00	https://dce.fazenda.pr.gov.br/dce/DCeRecepcaoEvento?wsdl
-------------------	------	--

Ambiente de Homologação		
Serviço	Versão	URL
DCeRecepcaoEvento	1.00	https://dce.fazenda.pr.gov.br/dce/DCeRecepcaoEvento?wsdl

2. Caso o retorno do WS seja "101 - Cancelamento de DCe Homologado" o bit "autorizado" deve ser marcado como verdadeiro no banco de dados e na coluna "situacao" deve ser inserido o texto Cancelamento de DCe Homologado. Em caso de erro (situação diferente de 101), o motivo do erro deve ser inserido na coluna "situacao" e o bit "autorizado" não sofre alterações de valor. Em todo caso, o arquivo é gravado em disco com o padrão de nomenclatura usado para NFe -> DCe[CHAVE]-canc.xml (para os autorizados) e -cancRet.xml para os erros.

3. Baixar XML: é feita a busca na pasta da empresa e dce, e é feito o download do arquivo DCe[CHAVE]-canc.xml.

4. Excluir: a exclusão deve deletar tudo vinculado a respectiva linha no banco de dados.

Questões Técnicas:

A nova tabela deverá ser criada no banco de dados para armazenar o evento:

```
CREATE TABLE `dceevento` (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nSeqEvento` int(11) NOT NULL, // sequencial a partir do último registro inserido da dceId
  `tipo` int(1) NOT NULL, // 1 = cancelamento
  `xCorrecao` varchar(255) DEFAULT NULL, // Justificativa
  `empresaId` bigint(20) DEFAULT NULL,
  `dceId` bigint(20) DEFAULT NULL,
  `autorizado` bit(1) NOT NULL,
  `motivo` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `situacao` int(11) DEFAULT NULL,
)
```

Revision #12

Created 28 April 2026 21:37:03 by Admin

Updated 29 April 2026 00:58:25 by Admin