

# 1. Adição Evento

Softwares e sistemas de processo	<b>Projeto/Sistema:</b> Evento de Inclusão de Condutor - MDFe	<b>Versão do Template:</b> 1.1
	<b>Processo:</b> Adição Evento	<b>Versão do Documento:</b> 1.0
	<b>Responsável(eis):</b> Gustavo Fernandes	<b>Data:</b> 07/11/2024

## 1. Introdução

Este processo visa exemplificar como deve funcionar o evento de inclusão de contudor.

## Processos Relacionados

### 2. Inclusão de Condutor

## Especificação Funcional

### PROC001 Adição Evento:

Este procedimento tem por objetivo a adição da funcionalidade Evento de Inclusão de Condutor Segundo Página 56 - NT MOC\_MDFe\_VisaoGeral\_v3.00b: [MOC\\_MDFe\\_VisaoGeral\\_v3.00b](#)

### Protótipo de Tela:

<input type="checkbox"/>	Série ↕	Nº Fiscal ↕	Dt. Emissão ↕	Origem	Destino	Status ↕	Menu
<input type="checkbox"/>	1	83	13/09/2024	LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	LAURO DE FREITAS	AUTORIZADO	▼
<input type="checkbox"/>	1	83	13/09/2024	LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	LAURO DE FREITAS		
<input type="checkbox"/>	1	83	13/09/2024	LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	LAURO DE FREITAS		

- Enviar ao Governo
- 📄 Emitir Damdfe
- ✉ Enviar E-mail
- + Inclusão de Condutor**
- + Encerrar MDF-e
- + Cancelar MDF-e
- 📄 Baixar XML

## **Regras de Negócio:**

1. O registro do novo evento deve ser armazenado na tabela já existente no SIEM - **mdfeEventoInclusaoMotorista**

## **Questões Técnicas:**

1. Exemplo de SQL para criar a tabela no banco de dados:

```
CREATE TABLE `mdfeEventoInclusaoMotorista` (  
  `id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `autorizado` BIT(1),  
  `descEvento` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,  
  `nSeq_evento` INT DEFAULT NULL,  
  `data` DATETIME NOT NULL,  
  `NomeMotoristaConductor` VARCHAR(60) DEFAULT NOT NULL,  
  `CPF` VARCHAR(11) DEFAULT NOT NULL,  
  `empresa_id` BIGINT DEFAULT NULL,  
  `mdfeid` BIGINT DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  KEY `FK_empresa` (`empresa_id`),  
  KEY `FK_mdfe` (`mdfeid`),  
  CONSTRAINT `FK_empresa` FOREIGN KEY (`empresa_id`) REFERENCES `empresa` (`id`),  
  CONSTRAINT `FK_mdfe` FOREIGN KEY (`mdfeid`) REFERENCES `mdfe` (`id`)  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=latin1;
```

©SOFTEN SISTEMAS 2024

---

Revision #9

Created 7 November 2024 11:34:37 by Gustavo Henrique Braga Fernandes

Updated 7 November 2024 13:47:37 by Gustavo Henrique Braga Fernandes