

Sandbox (homologação)

Sistema	Projeto/Sistema: Emissão Sicoob - Via API	Versão do Template: 1.1
	Processo: Sandbox (homologação)	Versão do Documento: 1.0
	Responsável(eis): Gustavo Fernandes	Data: 08/01/2025

1. Introdução

Este processo visa exemplificar a utilização do ambiente sandbox para registro de boletos no banco Sicoob - via API.

Processos Relacionados

[Primeiros Passos - Liberação - criação aplicativo](#)

[Endpoints Produção \(Exemplos JSON\)](#)

Especificação Funcional

PROC002 SANDBOX (HOMOLOGAÇÃO):

O ambiente de Sandbox foi criado especificamente para desenvolvedores que desejam testar as APIs do Sicoob.

1) Acesse suas credenciais de teste:

Antes de começar a utilizar o ambiente de sandbox, é necessário obter suas credenciais de teste. Estas:

Client ID

9b5e603e428cc477a2841e2683c92d21

Access token (Bearer)

OBS: Vale ressaltar que estas credenciais não são válidas para produção!

2) Autenticação:

É necessário fornecer no Header *Authorization* das requisições o Access token fornecido

Endereços de Sandbox (Endpoints):

API Cobrança Bancária:

<https://sandbox.sicoob.com.br/sicoob/sandbox/cobranca-bancaria/v3>

API Cobrança Bancária Pagamentos:

<https://sandbox.sicoob.com.br/sicoob/sandbox/cobranca-bancaria-pagamentos/v3>

API Conta Corrente:

<https://sandbox.sicoob.com.br/sicoob/sandbox/conta-corrente/v4>

API Convênios Pagamentos:

<https://sandbox.sicoob.com.br/sicoob/sandbox/convenios-pagamentos/v2>

API Investimentos - RDC:

<https://sandbox.sicoob.com.br/sicoob/sandbox/investimentos/v2>

API Open Finance - Iniciação de Pagamento:

<https://sandbox.sicoob.com.br/sicoob/sandbox/payments/v2/itp>

API Pix Pagamentos:

<https://sandbox.sicoob.com.br/sicoob/sandbox/pix-pagamentos/v2>

API Pix Recebimentos:

<https://sandbox.sicoob.com.br/sicoob/sandbox/pix/api/v2>

API Poupança:

<https://sandbox.sicoob.com.br/sicoob/sandbox/poupanca/v3>

API SPB Transferências:

<https://sandbox.sicoob.com.br/sicoob/sandbox/spb/v2>

Exemplos de requisição

Consultar Cobrança Imediata PIX

```
curl --location --request GET
' https://sandbox.sicoob.com.br/sicoob/sandbox/pix/api/v2/cob/: TXID' \
--header 'Authorization: Bearer {{Access Token}}' \
--header 'client_id: {{client_id}}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json'
```

Obs: O TXID é um path param que deve ser preenchido com o identificador único do QR Code. Ele deve conter de 27 a 36 caracteres.

Consultar Boleto

```
curl --location -g --request GET 'https://sandbox.sicoob.com.br/sicoob/sandbox/cobranca-
bancaria/v3/boletos?numeroContrato={{numContrato}}&modalidade=1&nossoNumero=integer' \
--header 'Authorization: Bearer {{Access Token}}' \
--header 'client_id: {{client_id}}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json'
```

Obs: Os Headers seguirão um padrão para todas as APIs.

©SOFTEN SISTEMAS 2024

Revision #1

Created 10 February 2025 16:02:14 by Gustavo Henrique Braga Fernandes

Updated 10 February 2025 16:02:30 by Gustavo Henrique Braga Fernandes