

Múltiplas importações de XML NFe para CTe

- [PROC001 - Importar múltiplos XMLs de NFe no CTe](#)

PROC001 - Importar múltiplos XMLs de NFe no CTe

	Projeto/Sistema: GerencieAqui	Versão do Template: 1.2
	Processo: PROC001 - Importar múltiplos XMLs de NFe no CTe	Versão do Documento: 1.0
	Responsável(eis): Luís Leite	Data: 09/01/2026

1. Introdução

Este processo visa exemplificar a documentação padrão

Processo	Envolvidos	Dados de Entrada	Dados de Saída
PROC001 - Importar múltiplos XMLs de NFe no CTe	-	Lista de arquivos XMLs	Informações salvas no banco de dados

Especificação Funcional

PROC001 - Importar múltiplos XMLs de NFe no CTe:

Tela:

Transformar Nota em CT-e

* Informe o arquivo no formato XML.

+ Importar XML

Importar NFes agrupadas no CTe com mesmo:

☒ Agrupar Todas

☐ Não agrupar

☐ Emitente e Destinatário

☐ Emitente (Glob)

☐ Preencher peso e volume da(s) NF-e(s)

Tabela de Frete

SELECIONE

Chave	Número	Fornecedor
Escolha o arquivo que deseja importar		

Imagem I - Tela existente da importação de XML para CTe

Descrição dos Campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
+ Importar XML	Botão	-	-	-	-

Regras de Interface:

1. Se selecionado mais de 20 arquivos para importação, deve ser retornado em tela o aviso:

Regras de Negócio:

1. Deve ser validado para que a importação tenha um limite de quantidade de arquivos, máximo 20 XMLs.

Caso seja selecionado mais de 20 XMLs, deve ser interrompida a importação. Dentro do limite de quantidade de arquivos, deve ser dado sequencia no processo de importação já existente.

2. Caso o usuário realize a importação novamente, deve ser validado os arquivos a serem importados com os já salvos na listagem para importação a fim de não permitir importação duplicada. Deve ser comparado pelo nome do arquivo no diretório, caso esteja salvo em memória para importação, não realizar novamente. (validar a possibilidade)

Questões Técnicas:

1. Deve ser alterado o componente de *upload*, mudando o atributo *multiples* para permitir multiplos arquivos no upload.

Exemplo: <https://www.primefaces.org/docs/vdl/4.0/primefaces->

[p/fileUpload.html#:~:text=file%20upload%20events.-,multiple,-false](https://www.primefaces.org/docs/vdl/4.0/primefaces-p/fileUpload.html#:~:text=file%20upload%20events.-,multiple,-false)